

SPREIZER SP 40



Teile-Nr. 281.913.9

Teile-Nr. 593.077.4

Teile-Nr. 384.293.2

Spreizer SP 40

Extrem leistungsfähiger Spreizer.
DIN, prEN, NFPA geprüft.

Einsatzgebiete:

Unfälle bei PKW, LKW, Busse, Schienen
und Naturkatastrophen.

- Spreizkraft wie SP 45.
- Leichtes, ausgewogenes Gerätegewicht.
- Universelles Spitzendesign für alle Anforderungen.
- Platzsparende, schlanke Form.
- Zwei Haltegriffe, davon ein Griff klappbar.
- Zylindergehäuse und Arme aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen.
- Einzigartige WEBER-Druckknopf-Steuerung für feinfühliges, millimetergenaues Arbeiten.

Spreizkraft im Arbeitsbereich: 55-130 kN
Öffnungsweite: 710 mm
Gewicht: 20,3 kg
Klassifizierung nach prEN: LHS 40

Zubehör:

2 Stück Universalspreizerspitzen
0,5 kg / St.
Teile-Nr. 384.293.2

1 Stück Kettensatz kpl. 13,5 kg
Teile-Nr. 281.913.9
bestehend aus:
2 Stück Kettenschloß mit Bolzen und
2 Stück Zugketten 1,8 m lang mit Haken.

Technische Daten:

Nenndruck Pn 630/700 bar
 Gewicht (inkl. 0,5 m Schläuche und Kupplungen) 20,3 kg

Spreizer öffnen: Konkaven weißen Knopf drücken
 Spreizer schließen: Konvexen gelben Knopf drücken

Steuerung:

Sicherheitsschaltung entsprechend DIN 14751

Klassifizierung:

LHS 40 nach prEN 13204 (Ausgabe 03/1998)
 SP 30 nach DIN 14751

