



TSF-W/Z nach Technischer Richtlinie/Sachsen (Sächsisches Amtsblatt Nr. 7 vom 12.02.2004)
(= [Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank und Zusatzlöscheinrichtung](#))

BZ 2292 Mercedes-Benz VARIO 815DA4x4 (permanenter Allradantrieb)

4-türige Staffel-Doppelkabine
Maul- und Kugelkupplung
Hängersteckdosen 12V und 24V
zulässige Gesamtmasse: **7490kg**
zulässige Anhängelast: **2000kg** gebremst oder **750kg** ungebremst
Länge: **6,24m** Höhe: **2,76m** Breite: **2,30m** bei eingeklappten Spiegeln



5-Gang-Getriebe mit Geländeuntersetzung
Höchstgeschwindigkeit: **105 km/h**
Führerschein **C1** oder **C** erforderlich
entspricht DDR-Pkw-Führerschein oder Klasse 3_alt

Aufbau: MAGIRUS Brandschutz-Technik Görlitz (ALU_Fire-System) Baujahr 2005 Fab.-Nr. 1527

Hochdruckpumpe 40 bar über hydr. Nebenantrieb

Schnellangriff 50m für Wasser/Schaum zuschaltbar

Lichtmast 2x 500W am Koffer 3,5 m ausfahrbar

Warnanlage mit Mikrofon-Durchsage/Radioaufschaltung

verstellbarer **Arbeitsscheinwerfer** am Heck

Wassertank 750 Liter mit Füllstandsanzeige

Navigationsgerät Columbus, **Umfeldbeleuchtung**

gelbe **Kontur-Reflexstreifen** nach ECE 104

je 2 blaue **Front- und Heckblitzer**

zur Heckabsicherung 6x **gelbe LED-Blitzer**

Feuerwehrtechnische Beladung:

→komplette **Standardbeladung** nach **DIN 14530 Teil17** für eine Gruppen-Besatzung 1/8

Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgeräte

Gruppe 2: Löschgeräte

Gruppe 3: Schläuche, Armaturen, Zubehör

Gruppe 4: Rettungsgeräte

Gruppe 5: Sanitäts- und Wiederbelebungsgeräte

Gruppe 6: Beleuchtungs- Signal- und Fernmeldegeräte*

Gruppe 7: Arbeitsgeräte

Gruppe 8: Handwerkszeug und Messgeräte

Gruppe 9: Sondergeräte

sowie umfangreiche **Zusatzbeladung**

Für das zur Beladung gehörende tragbare Pumpenaggregat wurde der Typ **Jöhstadt ZL1500** ausgewählt:

-vollautomatische Ansaugung

- bei 3 m Saughöhe: 1500 l/min bei 10 bar Ausgangsdruck

-entspricht PFPN 10-1500 nach EN

- betriebsbereit mit Akku- und Hand-Start: 154 kg

folgende **Zusatzbeladungen** werden ständig mitgeführt:

Mindestzusatzbeladung nach TR/Sachsen: → **Motorkettensäge/40cm-Schwert** und Zubehör

→ **Stromerzeuger** 6kVA 230V~; **50m Kabeltrommel**

weitere Zusatzbeladungen: → **Beleuchtungssatz** 2x1000W mit Stativ bis 4,5m

→ **2 Blitzleuchten, 2 Faltsignale** Feuerwehr-Unfall-Öl

→ **Kranken-Tragetuch XXL, Decke, Halligan-Tool**

→ **Spreizer SP35AS E-FORCE2** mit Kettensatz

→ **Schneidgerät SRX 180-80 E-FORCE2**

→ **Rettungszylinder RZT2-1360 E-FORCE2**

→ **Akku-Säbelsäge** für Unfallrettung, Stahl, Glas, Holz

→ 2 Netzadapter 230V~/28V mit 10m Kabel, Ersatz-Akkus

→ Unterbaublöcke, Keile, Schwelleraufsatz, Glassäge ...

→ **Atemschutzüberwachung, Atemschutz-Filter**

→ Satz **Einsatzhygiene** in Tragetasche; **CO-Warner**

→ **Tauchpumpe TP4/1**; Personenschutzschalter **PRCD-S+**

→ **2x 20-Liter-Kanister Schaummittel**



BZ 2036 fahrbare **B-Schlauch-Haspel**; Hersteller: VEB FeuerLöschGerätewerk Görlitz F.-Nr. 1514

mit Kugelkupplung; zulässige Gesamtmasse **300kg**, Länge: **1,95m** Breite: **1,56m** = auch auf schmalen

Wegen oder an anderen Zugfahrzeugen nutzbar: →**2x Kupplungsschlüssel BC**, →**12x Druckschlauch B20**

auslegen bis zu 240m B-Leitung = am Zugfahrzeug im Schrittempo oder mit 2-3 Leuten im Handzug möglich,

kürzere Längen können auch einfach von der stehenden oder angekuppelten Haspel heruntergezogen werden.